

Compact Série**APPLICATIONS**

La CS-18S est un renfort de grave à charge pavillonnaire composé d'un 18" à bobine 4".

Sa compacité et son faible poids (47kg) permettent au CS-18S d'être facilement transportable et manipulable.

Le CS-18S est capable de délivrer de très fortes pressions acoustiques avec un minimum de distorsion.

Il est possible de coupler plusieurs CS-18S pour gagner en pression. Un cluster de 4 CS-18S permet de délivrer une pression acoustique de 144 dB SPL à 1m en continu à 50 Hz.

La CS-18S peut être utilisée sans correction électronique.

La réponse en fréquence tient en +/- 3dB de 45Hz à 120Hz.

La puissance admissible est de 600W C2R.

Il est conseillé d'utiliser un ampli pouvant délivrer jusqu'à 1000W RMS sous 8 Ohm



***Subwoofer ultra compact**

***SPL très élevé , charge pavillonnaire**

***Tenue en puissance élevée 600W C2R**

***Petite et moyenne diffusion**

***4 roulettes 100mm**

***2 Neutrik NL4MP connectors**

Spécifications

Réponse en Fréquence: 40 -200Hz (+/- 4dB)

Sensibilité: 103dB SPL 1W/m (Half space)

Puissance admissible: 600W C2R*

Niveau SPL: 131dB SPL continue

Directivité: 360° (H) * 360° (V) at -6dB

Composants : LF :18" (Bobine 4")

Impédance: 8 Ohm

Poids Net: 47Kg

Finition: Peinture Warnex 5 couches avec effet texturé

Rigging: *Aucun

Dimensions:

Hauteur: 540

Largeur: 730mm

Profondeur: 730mm

Connecteurs: 2 * NL4MP Neutrik

*signal de test: musique électronique (Facteur de crête 0dB) HPF (24dB/octave Butterworth at 40Hz), LPF (24dB/octave Linkwitz-Riley at 90Hz), 600W RMS pendant 12H

Compact Série