

UNITÉ RÉCEPTEUR MULTIFRÉQUENCES, 4 CANAUX

Référence : TXS-646



DESCRIPTION

ALIAS:description|

Unité récepteur multifréquences, 4 canaux UHF PLL

1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz) réglables par canal (10 groupes avec respectivement 100 canaux)

Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606LT, TXS-606HSE ou au micro main TXS-606HT par signal infrarouge

Recherche automatique

Système True Diversity avec antennes amovibles (branchement BNC)

Volume et Squelch réglables par canal

Affichage LCD pour groupe/canal, antenne A/B, niveau réception HF, niveau audio NF et affichage à LED supplémentaire pour niveau audio par canal

Sortie XLR par canal, sym.

Sortie jack 6,35 pour signal de mixage

Boîtier métallique solide

Livré avec alimentation

Montage rack 19" 482 mm, 1 U

Soundcheck 04/2012

"Le TXS-646 peut recevoir simultanément 4 canaux radio, l'émetteur propose un son puissant et doux avec une bonne tenue pour les instruments ... les micros serre-tête permettent une utilisation invisible avec une grande sécurité anti-retours et une excellente compréhension des discours ... le système de IMG Stage Line est fiable, simple à utiliser et est très convaincant."

+ Son clair

+ Très bon rapport prix / performances

+ Bande passante prévue pour le futur

(test avec TXA-646 et TXS-606HT, TXS-606LT et HSE-70A/SK)

Caractéristiques techniques

Type	Récepteur multi-fréquences
Plage de fréquence porteuse	672,000-696,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	4

Taux de distorsion	< 0,5%
Dynamique	100 dB
Rapport signal / bruit HF	105 dB
Durée de fonctionnement	-
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	-
Dimensions	-
Poids total	-
Branchements	-
Puissance émetteur	-
Portée	-
Alimentation émetteur	-
Dimensions émetteur	-
Largeur émetteur	-
Hauteur émetteur	-
Profondeur émetteur	-
Poids émetteur	-
Branchements émetteur	-
Signal audio récepteur	350 mV/600 Ω (jack) 25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Dimensions récepteur	482 x 45 x 310 mm
Largeur récepteur	482 mm
Hauteur récepteur	45 mm
Profondeur récepteur	310 mm
Poids récepteur	2,9 kg
Branchements récepteur	4 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.

PRODUITS ASSOCIÉS



Cordons XLR
(MECN-200/SW)



Analyseur de spectre HF, 15-2700 MHz
(RF-EXPLORER/3)



Etrier de montage
(TXS-100BNC)



Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré
(TXS-606DT)



**Emetteur de poche
multi-fréquences**

(TXS-606HSE)



**Microphone main
avec émetteur
multifréquences
intégré**

(TXS-606HT)



**Emetteur micro
cravate multi-
fréquences**

(TXS-606LT)