



MICROPHONE DE TABLE AVEC ÉMETTEUR MULTIFRÉQUENCES INTÉGRÉ

Référence : TXS-606DT

DESCRIPTION

ALIAS:description|

Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré, UHF PLL

Capsule micro électret, cardioïde

Col de cygne 350 mm, amovible

1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686

Sensibilité réglable

Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW)

Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie

Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Ce système est soumis à déclaration.

Reportez-vous aux informations sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Type	Microphone de table
Type transmission	sans fil
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Plage de fréquence porteuse	672,000-696,975 MHz
Puissance émetteur	25 mW/2,5 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Durée de fonctionnement	> 8 h
Bande passante audio	30-18000 Hz, ± 3 dB
Impédance nominale	-
Sensibilité	-
Rapport signal / bruit	-
Pression sonore max.	-
Alimentation	-

Longueur col de cygne	
Matériau boîtier	-
Température fonc.	-
Dimensions	120 x 65 x 178 mm (sans col de cygne)
Poids	600 g
Câble	-
Branchements	-